

made in italy



AQUA FA



TECHNIKAI JELLEMZŐK

Felhasználás	vegyi anyagok finom szűrése
Szűrési elv	mechanikus
Anyaga	polipropilén szál
Hőmérséklet	0°C - 80°C
Maximális nyomás	6 bar
Átfolyás	28 l/p
Tisztítás	-
Élettartam	max. 3 hónap

MODELL

5"-1" fonaltekercs 20 mikron
7"-1" fonaltekercs 20 mikron
10"-1" fonaltekercs 20 mikron
20"-1" fonaltekercs 20 mikron
7"-5/4" fonaltekercs 20 mikron
10"-5/4" fonaltekercs 20 mikron



AQUA FR-N



TECHNIKAI JELLEMZŐK

Felhasználás	vegyi anyagok finom szűrése
Szűrési elv	mechanikus
Anyaga	polipropilén lap
Hőmérséklet	0°C - 80°C
Maximális nyomás	6 bar
Átfolyás	25 l/p
Tisztítás	-
Élettartam	max. 3 hónap

MODELL

5"-1" textfilt 5 mikron
10"-1" textfilt 5 mikron
20"-1" textfilt 5 mikron

A betétek csak akkor használhatók ivóvíz szűrésére, ha egy olyan kombinált berendezésben alkalmazzák, amely rendelkezik még egy antibakteriális biztonsági szűrővel vagy azzal egyenértékű szerkezettel.