

Felhasználás

- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Szabványosított centrifugál járókerekes szivattyú ipari célokra, hűtő-, fűtő-, légkondicionáló rendszerekhez.

Szivattyú jellemzői

- Rozsdamentes szivattyúház karima csatlakozással,
- inox járókerék,
- szilícium-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 6 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-80°C
- folyadék PH 3-9 között.

Motor jellemzői

- Háromfázisú (3x380-400V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IP55 védelmi szint.



Típus	Teljesítmény		m ³ /óra	6	9	12	18	20	22	Szívó	Nyomó	kg
háromfázisú	kW	HP	l/perc	100	150	200	300	333	360			
XZS 50-32-125/11	1,1	1,5	m	21	20	19	16	13	-	50	32	36.5
XZS 50-32-160/15	1,5	2		27	26	25	21	18	-	50	32	41.5
XZS 50-32-160/22	2,2	3		33	32	32	28	27	-	50	32	44
XZS 50-32-200/30	3	4		41	40	38	34	32	-	50	32	59
XZS 50-32-200/40	4	5,5		51	50	49	46	45	43	50	32	62.5

Típus	Teljesítmény		m ³ /óra	18	24	27	30	36	42	Szívó	Nyomó	kg
háromfázisú	kW	HP	l/perc	300	400	450	500	600	700			
XZS 65-50-125/15	1,5	2	m	18	15	14	12	10	-	65	50	40
XZS 65-50-125/22	2,2	3		22	21	20	19	16	-	65	50	42.5
XZS 65-50-160/30	3	4		27	25	25	24	22	19	65	50	55
XZS 65-50-160/40	4	5,5		34	32	32	31	29	26	65	50	59
XZS 65-40-200/55	5,5	7,5		42	41	40	39	37	33	65	40	77.5
XZS 65-40-200/75	7,5	10		52	50	49	48	46	44	65	40	85

Típus	Teljesítmény		m ³ /óra	24	30	42	48	60	72	Szívó	Nyomó	kg
háromfázisú	kW	HP	l/perc	400	500	700	800	1000	1200			
XZS 80-65-125/30	3	4	m	20	19	17	16	13	9	80	65	56.5
XZS 80-65-125/40	4	5,5		23	22	20	20	17	13	80	65	60
XZS 80-65-160/55	5,5	7,5		29	28	27	26	24	20	80	65	75
XZS 80-65-160/75	7,5	10		36	34	33	32	29	24	80	65	82.5
XZS 80-50-200/92	9,2	12,5		-	48	46	44	39	34	80	50	177
XZS 80-50-200/110	11	15		-	53	50	50	47	41	80	50	178

Típus	Teljesítmény		m ³ /óra	42	48	60	72	90	108	Szívó	Nyomó	kg
háromfázisú	kW	HP	l/perc	700	800	1000	1200	1500	1800			
XZS 100-80-125/40	4	5,5	m	16	15	14	12	7	-	100	80	61.5
XZS 100-80-125/55	5,5	7,5		20	20	18	16	12	7	100	80	76.5
XZS 100-80-125/75	7,5	10		26	25	23	21	17	13	100	80	82.5
XZS 100-80-160/92	9,2	12,5		31	30	28	26	23	-	100	80	162
XZS 100-80-160/110	11	15		36	35	33	31	28	-	100	80	179

Típus	Teljesítmény		m ³ /óra	60	72	90	108	120	132	Szívó	Nyomó	kg
háromfázisú	kW	HP	l/perc	1000	1200	1500	1800	2000	2200			
XZS 100-65-200/150	15	20	m	41	39	36	32	28	23	100	65	191
XZS 100-65-200/185	18,5	25		49	48	45	41	37	33	100	65	210
XZS 100-65-200/220	22	30		55	54	51	47	44	40	100	65	242

Inox ellenperem (külön rendelhető):



Inox karima (AISI 304) + tömítés DN32	Inox karima (AISI 304) + tömítés DN65
Inox karima (AISI 304) + tömítés DN40	Inox karima (AISI 304) + tömítés DN80
Inox karima (AISI 304) + tömítés DN50	Inox karima (AISI 304) + tömítés DN100