

HS 5-40

Tágulási tartályok fűtési rendszerekhez

Felhasználható: fűtési rendszerekben

Tartály színe: piros



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)
HS 5	160	325	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS 8	200	330	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 12	270	310	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 18	270	415	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 25	290	460	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 40	320	580	3/4"	EPDM	1,5	5	0 +99

HS 35-700

Álló tágulási tartályok fűtési rendszerkhez

Gumimembrán: cserélhető

Felhasználható: fűtési rendszerekben

Tartály színe: piros



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)
HS CE 35*	320	525	3/4"	EPDM	1,5	5	0 +99
HS CE 50	380	620	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 60	380	670	1"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 80	450	650	1"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 100	450	730	1"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 150	554	810	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 200	554	988	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 250	624	1006	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 300	624	1160	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 400	624	1520	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 500	775	1250	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 600	775	1525	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99
HS CE 700	775	1635	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99

*a membrán nem cserélhető