

INOX 1-20

Álló rozsdamentes gumimembrános táglási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben,
hideg és meleg háztartási vízrendszerekben,
fűtési és hűtési rendszerekben



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)
INOX 1	114	188	1/2"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 2	135	225	1/2"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 8	200	340	3/4"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 20	260	492	1"	EPDM	2	8	-10 +99

INOX 50-500

Álló rozsdamentes gumimembrános táglási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben,
hideg és meleg háztartási vízrendszerekben,
fűtési és hűtési rendszerekben



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)
INOX 50	365	863	1"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 100	480	925	1"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 200	540	1280	6/4"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 300	635	1385	6/4"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 500	780	1450	6/4"	EPDM	2	8	-10 +99

INOX 20-200

Fekvő rozsdamentes gumimembrános táglási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben,
hideg és meleg háztartási vízrendszerekben,
fűtési és hűtési rendszerekben



Típus	Magasság (mm)	Hosszúság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)
INOX 20	275	492	1"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 50	450	545	1"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 100	525	745	1"	EPDM	2	8	-10 +99
INOX 200	610	1095	6/4"	EPDM	2	8	-10 +99